

BISELADORAS



KFV

25260

1.297,80 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	
Herramienta de corte	Fresa M.D. 45°/recta 6/8mm
Espesor máximo bisel	1-3mm
Angulo bisel	45°
Potencia motor	500W
RPM	11000-25000 arranque suave
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	1,8 kg
Dimensiones (LxAxAI)	260x190x150mm

CONTENIDO

Biseladora KFV
Cambio rápido p/ accesorios
Mesa p/ contornos 72x64mm
Plato diam. 120mm
Prisma rebarb. c/ guardarrailes L=150mm
Juego herramientas
Caja de transporte
Guía p/ bordes externos
Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

Cabezal fresador	522,30 €
Fresa	170,19 €
Placa	10,18 €
Inserto p/tubos	283,57 €



KFH 150

25100

1.033,09 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	150 x 20/40mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 8Mm
Espesor máximo bisel	1-5mm con ajuste fino
Angulo bisel	45°
Potencia motor	1050W
RPM	8000-25000
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	3,5 kg
Dimensiones (LxAxAI)	340x150x110mm

CONTENIDO

Biseladora KFH 150
Caja de transporte
Manual de instrucciones



BISELADORAS

KFT 250

25110

1.140,21 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	250 x 40mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 8Mm
Espesor máximo bisel	1-5mm
Angulo bisel	45°
Potencia motor	1050W
RPM	8000-25000
Control electrónico	si
Diámetro cuello	43
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	5,0 kg
Dimensiones (LxAxAI)	360x250x110mm

CONTENIDO

- Biseladora KFT 250
- Cajón para viruta
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones



KFH 250

25130

3.070,43 €

CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	250 x 70mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 12Mm
Espesor máximo bisel	14mm acero / 6,5mm Inox
Angulo bisel	Ajuste continuo 30°-45°-30° Der. e Izq. 60° p/ soldar
Potencia motor	1800W
RPM	2500-23500
Control electrónico	si
Diámetro cuello	63
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	12,8 kg
Dimensiones (LxAxAI)	480x315x145mm

CONTENIDO

- Biseladora KFH 250
- Juego de herramientas
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones





KFT500

25140

2.549,25 €



CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	500 x 70mm
Herramienta de corte	Fresa Frontal M.D. 12Mm
Espesor máximo bisel	1,5-14mm
Angulo bisel	45°
Potencia motor	1800W
RPM	2500-23500
Control electrónico	si
Diámetro cuello	63
Voltaje	230V, 50-60Hz
Peso	18,0 kg
Dimensiones (LxAxAI)	450x500x160mm

CONTENIDO

Biseladora KFT 500
Cajón para viruta
Juego de herramientas
Caja de transporte
Manual de instrucciones

KFK 5

25200

1.164,93 €



CARACTERÍSTICAS

Medidas del prisma	Placa reversible
Herramienta de corte	45° 0-5mm/30° 0-4mm
Espesor máximo bisel	45°
Angulo bisel	1300W
Potencia motor	4200-11000 arranque suave
RPM	si
Control electrónico	230V, 50-60Hz
Diámetro cuello	4,2 kg
Voltaje	L=450mm
Peso	
Dimensiones (LxAxAI)	

CONTENIDO

Biseladora KFK 5
Fresa con placas 45°
Juego de herramientas
Caja de transporte
Manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta placa 45° (7525202)	289,00 €
Porta placa 30° (7525203)	289,00 €
Placas radio 2,5mm.	74,73 €
Placas reversibles	30,32 €
Guía p/exteriores	151,20 €
25207-Guía p/ bordes externos	154,65 €

